



FICHE DE POSTE

RESPONSABLE PLONGE MANUELLE

TACHES A EFFECTUER	Auto-Contrôle
--------------------	---------------

AVANT LE DEBUT DU SERVICE

1	Mettre en place le chariot à 3 étages entre le secteur plonge et le secteur fabrication.	<input type="checkbox"/>
2	Distribuer les bassines, lavettes et produits aux fabricants.	<input type="checkbox"/>
3	Laver le chariot à 3 étages et disposer les torchons sur le dessus pour la vaisselle propre.	<input type="checkbox"/>
4	Laver et désinfecter le bac de plonge, puis le remplir (produit vaisselle dans le bac de droite et eau propre dans le bac de gauche)	<input type="checkbox"/>
5	Remplir les casiers de lavettes et torchons si nécessaire.	<input type="checkbox"/>
6	Laver le sol de la plonge à la monobrosse.	<input type="checkbox"/>
7	Réaliser le lavage manuel de la vaisselle	<input type="checkbox"/>
8	Sécher la vaisselle propre.	<input type="checkbox"/>

APRES LE SERVICE

9	Réaliser le lavage manuel de la vaisselle.	<input type="checkbox"/>
10	Laver et désinfecter le bac de plonge.	<input type="checkbox"/>
11	Nettoyer et ranger les étagères du local d'entretien.	<input type="checkbox"/>
12	Vider les bassines blanches contenant les balais brosse et les nettoyer.	<input type="checkbox"/>
13	Laver le sol du local entretien.	<input type="checkbox"/>
14	Remplir les bassines blanches de détergent-désinfectant avec la centrale et y replonger les balais.	<input type="checkbox"/>