## **SESSION 2008**

# BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

SPECIALITES		DUREE
CONTROLE INDUSTRIEL ET REGULATION AUTOMATIQUE	2	3
INFORMATIQUE ET RESEAUX POUR L'INDUSTRIE ET LES SERVICES TECHNIQUES		3
SYSTEMES ELECTRONIQUES	2	3
TECHNIQUES PHYSIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LE LABORATOIRE	3	3

# **MATHEMATIQUES**

Le sujet comprend 5 pages, numérotées de 1 à 5.

La page 5 est à rendre avec la copie.

Le formulaire officiel de mathématiques est joint au sujet.

Il comprend 7 pages, numérotées de 1 à 7.

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

L'usage des instruments de calcul et du formulaire officiel de mathématiques est autorisé.

Code sujet MATGRA1

## Exercice 1 (11 points)

On considère un système analogique « entrée-sortie » dans lequel le signal d'entrée est représenté par une fonction e et celui de sortie par une fonction s.

Une fonction définie sur R est dite causale si elle est nulle sur l'intervalle  $]-\infty$ ; 0 [ .

Les fonctions e et s sont des fonctions causales et on suppose qu'elles admettent des transformées de Laplace notées respectivement E et S.

On rappelle que la fonction échelon unité U est définie sur  ${\bf R}$  par :

$$\begin{cases} U(t) = 0 & \text{si } t < 0 \\ U(t) = 1 & \text{si } t \ge 0 \end{cases}$$

- 1. La fonction de transfert H du système est définie par  $S(p) = H(p) \times E(p)$ .

  On suppose, dans le cadre de cette étude, que :  $H(p) = \frac{1}{1+2p}$  et e(t) = U(t).
  - a) Déterminer S(p).
  - b) Déterminer les nombres réels  $\alpha$  et  $\beta$  tels que  $S(p) = \frac{\alpha}{p} + \frac{\beta}{p + \frac{1}{2}}$ .
  - c) En déduire s(t).
- 2. On se propose d'approcher la fonction de transfert analogique H par la fonction de transfert numérique F telle que  $F(z) = H\left(10\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) = H\left(\frac{10z-10}{z+1}\right)$ .

L'entrée et la sortie du système numérique sont modélisées respectivement par deux signaux causaux discrets x et y, admettant des transformées en Z notées respectivement X et Y.

On se place toujours dans le cas où le signal d'entrée du système analogique est U(t).

Le signal d'entrée du système analogique est échantillonné au pas de 0,2.

Ainsi, le signal d'entrée x du système numérique est défini par x(n) = U(0,2n) pour tout nombre entier naturel n.

Les transformées en Z des signaux x et y vérifient  $Y(z) = F(z) \times X(z)$ .

- a) Montrer que  $F(z) = \frac{z+1}{21z-19}$ .
- b) Déterminer X(z).
- c) Vérifier que  $Y(z) = \frac{z}{z-1} \frac{20}{21} \left( \frac{z}{z \frac{19}{21}} \right)$ .

En déduire l'expression de y(n), pour tout nombre entier naturel n.

### **MATGRA1**

3. Compléter, sur l'annexe, à rendre avec la copie, le tableau en donnant des valeurs approchées à 10<sup>-3</sup> près des résultats demandés.

La méthode utilisée dans l'exercice 1, pour discrétiser le système analogique, est souvent appelée transformation bilinéaire. Dans le cadre de l'exemple étudié, nous observons que cette transformation préserve la stabilité du système et que les signaux de sortie analogique et numérique convergent vers la même limite.

## Exercice 2 (9 points)

Dans ce problème, on approche un signal à l'aide d'une fonction affine par morceaux.

On désigne par E un nombre réel de l'intervalle ]0;3[.

On considère la fonction f définie sur R, paire, périodique de période 5, telle que :

$$f(t) = \begin{cases} E \times t & \text{si } 0 \le t < 1\\ (3 - E)t + 2E - 3 & \text{si } 1 \le t < 2\\ 3 & \text{si } 2 \le t \le \frac{5}{2} \end{cases}$$

#### Partie A:

Dans cette partie, et uniquement dans cette partie, on se place dans le cas où E=2.

- 1. Préciser l'écriture de f(t) sur chacun des intervalles [0;1[,[1;2[ et  $[2;\frac{5}{2}]]$ .
- **2.** Représenter graphiquement la fonction f sur l'intervalle [-5;10].

#### Partie B:

Dans cette **partie**, on se place dans le **cas général**, c'est-à-dire dans le cas où la valeur de *E* n'est pas spécifiée.

On appelle S la série de Fourier associée à la fonction f.

On note 
$$S(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left( a_n \cos\left(\frac{2n\pi}{5}t\right) + b_n \sin\left(\frac{2n\pi}{5}t\right) \right).$$

- 1. Montrer que la valeur moyenne de la fonction f sur une période est  $a_0 = 2\frac{E+3}{5}$ .
- 2. Déterminer  $b_n$  pour tout nombre entier naturel n supérieur ou égal à 1.

3. a) Montrer que pour tout nombre entier naturel n supérieur ou égal à 1 :

$$\int_0^1 t \cos\left(\frac{2n\pi}{5}t\right) dt = \frac{5}{2n\pi} \sin\left(\frac{2n\pi}{5}\right) + \frac{25}{4n^2\pi^2} \left(\cos\left(\frac{2n\pi}{5}\right) - 1\right).$$

**b)** On a calculé les intégrales  $\int_{1}^{2} f(t) \cos\left(\frac{2n\pi}{5}t\right) dt$  et  $\int_{2}^{\frac{5}{2}} f(t) \cos\left(\frac{2n\pi}{5}t\right) dt$ .

On a ainsi obtenu pour tout nombre entier naturel n supérieur ou égal à 1 :

$$\int_0^{\frac{5}{2}} f(t) \cos\left(\frac{2n\pi}{5}t\right) dt = \frac{25}{4n^2\pi^2} \left((2E - 3)\cos\left(\frac{2n\pi}{5}\right) + (3 - E)\cos\left(\frac{4n\pi}{5}\right) - E\right).$$

En déduire que pour tout nombre entier naturel n supérieur ou égal à 1 :

$$a_n = \frac{5}{n^2 \pi^2} \left( (2E - 3) \cos \left( \frac{2n\pi}{5} \right) + (3 - E) \cos \left( \frac{4n\pi}{5} \right) - E \right).$$

4. Pour tout nombre entier naturel n supérieur ou égal à 1, on appelle  $u_n$  l'harmonique de rang n.

On a alors 
$$u_n(t) = a_n \cos\left(\frac{2n\pi}{5}t\right) + b_n \sin\left(\frac{2n\pi}{5}t\right)$$
 pour tout nombre réel  $t$ .

- a) Montrer qu'au rang 5,  $u_5(t)$  est nul pour tout nombre réel t.
- b) On appelle  $E_0$  la valeur de E pour laquelle l'harmonique de rang 3 est nulle, c'est-à-dire la valeur de E telle que  $u_3(t)$  est nul pour tout nombre réel t.

Déterminer la valeur exacte, puis une valeur approchée à  $10^{-2}\,$  près, de  $E_0\,$ .

Dans ce problème, à l'aide d'un transformateur à diode, on approche un signal sinusoïdal redressé par une fonction affine par morceaux.

Un tel signal avec  $u_3(t)=u_5(t)=0$  permettra:

- ✓ s'il est associé à un moteur, de réduire les à-coups du couple
- ✓ s'il est associé à un transformateur, d'éviter des pertes
- ✓ s'il est associé à un filtre, d'éliminer plus facilement les harmoniques de rang impair d'ordre supérieur.

띪
Š
띵
NS
ď

Académie :	Session:	Modele ; EN	
Examen ou Concours :	Série*:		
Spécialité/option :	Repère de l'épreuve :		
Épreuve/sous-épreuve:			
NOM:		- 1	
(en majuscules, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)			
Prénoms :	————— Nº du candidat		
Né(e) le :	(le numéro est cel	ui qui figure sur la la liste d'appel)	

## **MATGRA1**

### Annexe

## à rendre avec la copie

n	y(n)	t=0,2n	s(t)
0		0	
1		0,2	
5		1	
10		2	
15		3	
20		4	
25		5	
50		10	